




EG000013
EC000133

Detector de movimiento de corta distancia por tecnología PIR, destinado a montaje en armarios o cajones, controlando el encendido mediante la apertura o por movimiento de mano.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Detector PIR
- ✓ Tecnología de movimiento
- ✓ Reducidas dimensiones
- ✓ Montaje empotrado en techo/pared



DATOS TECNICOS

	Alimentación	220 – 240 Vac (50/60 Hz)
	Ángulo de detección	120° / 360°
	Altura de instalación	1,8 m. – 2,5 m. (pared) 2,2 m. – 4 m. (techo)
	Distancia de detección	5 cm. - 6 cm. (ajustable)
	Ajuste de tiempo	10 seg. a 15 min. (ajustable)
	Rango crepuscular	3-2000 Lux (ajustable)
	Carga (Máx) para incandescencia	800W
	Cargas (Máx) para halógena	800 W
	Cargas (Máx) para fluorescentes	200 W
	Cargas (Máx) para lámparas de bajo consumo	200W
	Cargas (Máx) para LED	200 W
	Consumo de energía	0,5 W aprox.
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
	Longitud del cable	20 cm.
	Grado de protección	IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Detector de movimiento por tecnología PIR
	Montaje empotrado en techo mediante clip
	Válido para interior
	1 canal de salida
	Válido para todo tipo de cargas
	Reducidas dimensiones
	Relé zero cross switching

ESQUEMA DE CONEXIÓN

