



|          |
|----------|
| EC000005 |
| EG000047 |

La parte preaislada más amplia y de forma rectangular, permite introducir dos conductores en la misma puntera. Código de colores según NFC 63-023.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuerpo del terminal en cobre.
- ✓ Material aislado: PA
- ✓ Recubrimiento de estaño.
- ✓ Código de colores según DIN.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Artículo      | Código  | Embalaje | Secc. Cable mm² | Color   |
|---------------|---------|----------|-----------------|---------|
| Al 2 x 0,5/8  | 0779081 | 100      | 2 x 0,5         | Blanco  |
| Al 2 x 0,75/8 | 0779550 | 100      | 2 x 0,75        | Azul    |
| Al 2 x 1/8    | 0779084 | 100      | 2 x 1           | Rojo    |
| Al 2 x 1,5/8  | 0779086 | 100      | 2 x 1,5         | Negro   |
| Al 2 x 2,5/10 | 0779551 | 100      | 2 x 2,5         | Gris    |
| Al 2 x 4/12   | 0779552 | 100      | 2 x 4           | Naranja |
| Al 2 x 6/14   | 0779553 | 100      | 2 x 6           | Verde   |
| Al 2 x 10/14  | 0779554 | 100      | 2 x 10          | Marrón  |
| Al 2 x 16/14  | 0779555 | 100      | 2 x 16          | Blanco  |

# Punteras Twin

## DIMENSIONES (mm)

| Artículo      | F (mm) | L (mm) | B (mm) | W (mm) | Cφ (mm) | D (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Al 2 x 0,5/8  | 8      | 14,5   | 6,5    | 5      | 1,5     | 1,8    |
| Al 2 x 0,75/8 | 8      | 14,7   | 6,7    | 5,5    | 1,8     | 2,1    |
| Al 2 x 1/8    | 8      | 15,1   | 7,1    | 5,5    | 2       | 2,3    |
| Al 2 x 1,5/8  | 8      | 15,5   | 7,5    | 6,4    | 2,3     | 2,6    |
| Al 2 x 2,5/10 | 10     | 18,5   | 8,5    | 8      | 2,9     | 3,3    |
| Al 2 x 4/12   | 12     | 23,1   | 11,1   | 8,8    | 3,8     | 4,2    |
| Al 2 x 6/14   | 14     | 26,1   | 12,1   | 9,5    | 4,9     | 5,3    |
| Al 2 x 10/14  | 14     | 26,6   | 12     | 12,6   | 6,5     | 6,9    |
| Al 2 x 16/14  | 14     | 31,3   | 17,3   | 19     | 8,3     | 8,7    |

