

KOBAN



EC011083

EG000044

Sonómetro digital de pequeño tamaño, destinado al control rápido y sencillo del nivel del ruido. 2000 cuentas de resolución, pantalla retroiluminada, así como otras diversas características. Ponderación tipo C.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fácil de utilizar, tamaño bolsillo y peso liviano
- ✓ Pantalla LCD digital de 4 dígitos con luz de fondo
- ✓ Oscila desde 40dB a 130dB a frecuencias que van entre 31.5Hz y 4kHz.
- ✓ Nivel C de presión de sonido calculado equivalente
- ✓ Auto rango
- ✓ MAX/MIN
- ✓ Apagado automático
- ✓ IP40
- ✓ Clase 2 según IEC 61672

INCLUIDO CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
DE FÁBRICA TRAZABLE

**EMC**

✓ EN-61326

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de frecuencia	31.5Hz – 4kHz
Medir rango de nivel	40 – 130dB
Cálculo de frecuencia	C
Micrófono	Micrófono condensador electret de ½ pulgadas
Pantalla	LCD de 1999 cuentas
Cálculo de tiempo	FAST (125ms)
Función alarma	“OVER” se muestra cuando la información está fuera de rango (>130dB)
Corriente auto apagada	El medidor se apaga automáticamente a los 15 min de inactividad
Batería	Una batería de 9V, 006P o IEC 6F22 o NEDA 1604
Condiciones de funcionamiento	0 a 40°C (10 a 90%RH)
Condiciones de almacenamiento	-10 a 60°C (10 a 75%RH)
Dimensiones	210 (L) x 55 8W) x 32 (H) mm
Peso	135 g

CONTROLES

- 1-Pantalla contra el viento y micrófono de ½ pulg
- 2-Botón MAX/MIN
- 3-Botón ON/OFF
- 4-Sensor de luz de fondo
- 5-Pantalla LCD digital
- 6-Cubierta de batería
- 7-Tuerca para trípode

